

БЪРЗ ПЕЧАТ И КАЧЕСТВЕНИ РАЗПЕЧАТКИ С КОМПАКТЕН 24-ИНЧОВ МАСТИЛНОСТРУЕН ШИРОКОФОРМАТЕН ПРИНТЕР



TM-205



TM-200

- Увеличете капацитета за печат с помощта на 6-каналната 1,07-инчова оптимизирана печатаща глава
- Постава се плътно до стената, предлага пълен достъп до функциите отпред и работен панел с LCD сензорен екран
- Висококачествен печат дори върху обикновена хартия с 5-цветната система Lucia TD с изцяло пигментни мастила
- Идеален за малки офиси: намалените вибрации и по-гладките движения на вътрешните компоненти генерират 60% по-малко шум
- По-висока наситеност на печат, по-ясни линии и текст върху хартия без покритие с ярки цветове – подходящи за печат на материали за места за продажби (POS) и постери
- Наслаждавайте се на висока производителност с по-бърз процес на растеризиране чрез HP-GL/2 от L-COA PRO
- Подобрена сигурност със защитени комуникации, управление, съхранение на данни и интерфейси
- Смяна на патроните с мастило по време на печат благодарение на системата за смяна на мастилата "В движение"
- Висока дълготрайност при излагане на открито без ламиниране чрез уникалния водоустойчив печатен носител на Canon
- Лесен за използване софтуер за печат и оформление Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus и др.

Прецизността се съчетава с високата производителност и продуктивност на imagePROGRAF TM-200 и TM-205. Ключови технологии осигуряват изключително резки линии и ярки цветове, а намаляването на шума с 60% и компактната конструкция правят принтера идеален за малки офиси.



TM-205

ПРОДУКТОВА ГАМА



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
ТЕХНОЛОГИЯ					
Тип принтер	5 цвятна 24"/610mm		Капацитет за подаване на хартия	Ръчно превключване от потребителя	
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand – 6 цвятна интегриран мун (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)		Ширина на печат без бели полета (само ролка)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Печатаема] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi		Максимален брой разпечатки	Стандартна позиция: 1 лист Плоска позиция – 20 листа A2 с хоризонтална ориентация ⁽¹⁾	
Брой глази	15 360 глази (MBK 5120 глази, групи цветове 2560 глази всеки)		РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	Основен модул, стойка и кош 982 x 887 x 1060 mm (отворен кош) 982 x 757 x 1060 mm (затворен кош) 52 kg (с комплект гържач за ролка, без мастило и печатаща глава)	
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко		Физически размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg)	Принтер (основен модул с палет): 1152 x 913 x 705 mm, 69 kg Стойка + кош 1155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Стъпка на гюзата	1200 dpi (2 пета)		Размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg) с опаковка		
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят		ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА		
Капацитет за мастило	Закупен патрон с мастило: 130 ml / 300 ml Стартов патрон с мастило: 130 ml (мамово черно)/90 ml (черно, циан, магентна, жълто)		Захранване	AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)	
Тип мастило	Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, магентна, жълто		Консумирана мощност	Работа: 69 W или по-малко Режим на покой: 3,6 W или по-малко Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: приблиз. 5 минути Изключен: 0,3 W или по-малко	
Съвместимост с ОС	Microsoft Windows 32 бита: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 бита: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 – OSX 10.11, macOS 10.13		Работна среда	Температура: 15–30°C, Влажност: 10–80% RH (без конденз)	
Езици за принтери	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Вер. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Вер. 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)	Акустичен шум (мощност/налягане)	Работа: 44 dB (A) (обикновена хартия, изчертаване на линии, стандартен режим) Готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,0 Bel (обикновена хартия, изчертаване на линии, стандартен режим) (измерено според стандарт ISO 7779)	
Стандартни интерфейси	Порт USB A: гурекмен печат от USB мачет USB норм В: 8-гарен Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x пълен дуплекс Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Регулации	Европа: CE маркировка, Русия: EAC TUV, CB	
ПАМЕТ			КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	Принтер, 1 печатаща глава, 3-инчова приставка за ролка, Захранващ кабел, UK захранващ кабел (240 V, 3 P), 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарти CD-ROM с потребителски софтуер (Win) PosterArtist Lite CD-ROM, листовка на ЕС относно биоцигуите, листовка на Евразийския икономически съюз, листовка с важна информация	
Стандартна памет	2 GB	128 GB с 2 GB физическа памет	Софтуер в комплекта	Драйвер за принтер imagePROGRAF серия TM, пъзач за печат за Office, софтуер Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.	
Твърд диск	Не е приложено	500GB	ОПЦИИ	Стойка за принтер: SD-23 2/3" гържач за ролка: RH-28	
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ			КОНСУМАТИВИ	Патрон с мастило: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: СТ-08 Патрон за погръжка: MC-31	
CAD чертеж:			Елементи, които се поменят от потребителя		
Обикновена хартия (A1 ролка)	0:24 (бърз икономичен режим) 0:27 (бърз) 0:42 (стандартен)		Декларация	Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение. ™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави. За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.	
Постер:			Забележки	⁽¹⁾ Изключва силно огънато състояние	
Обикновена хартия (A1 ролка)	0:25 (бърз) 0:44 (стандартен)				
Дебела хартия с покритие (A1 ролка)	0:55 (бърз) 1:22 (стандартен)				
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ					
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)				
Ширина на печатния носитель	Ролна хартия: 203,2 - 610 mm Форматирана хартия: 203,2 - 610 mm				
Дебелина на печатния носитель	Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm				
Минимална гължина на печат	Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm				
Максимална гължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m				
Максимален диаметър на ролката	150 mm				
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"				
Препоръчителни бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm				
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия само за Apple AirPrint: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия за други: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm				

