

imagePROGRAF  
TM-300\TM-305

# ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ С ИНОВАТИВЕН 36-ИНЧОВ ШИРОКОФОРМАТЕН МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР

С намаления шум с 60% и компактната си конструкция моделите imagePROGRAF TM-300 и TM-305 са подходящи за малки офиси. Дори върху обикновена хартия изцяло пигментните мастила Lucia TD печатат прецизни линии, ясен текст и ярки цветове с подобрена устойчивост на вода.



TM-305



TM-300



TM-305

- Печат с висока прецизност за CAD приложения и постери чрез уникалната 5-цветна система мастила Lucia TD на Canon
- 6-каналната 1,07-инчова печатаща глава и оптимизираният процес на печат увеличават производителността
- Малката заемана площ на пода и пълният достъп до функциите отпред позволяват imagePROGRAF TM-300 да бъде поставен плътно до стената
- Оптимизираното изрязване, намалените вибрации и шумопотискането на вентилаторите намаляват работния шум с 60%
- Постигнете по-висока наситеност на печат, по-ясни линии и текст върху хартия без покритие с ярки цветове – идеални за печат на материали за места за продажби (POS) и постери
- Печат без прекъсване по време на смяна на мастилата благодарение на системата за смяна на мастилата "в движение"
- Наслаждавайте се на висока производителност с по-бърз процес на растеризиране чрез HP-GL/2 от L-COA PRO
- Големите корпорации и сържавната администрация ще се наслаждават на усъвършенстваната информационна сигурност на imagePROGRAF TM-300 и TM-305
- Висока дълготрайност при излагане на открито без ламиниране чрез уникалния водоустойчив печатен носител на Canon
- Софтуер Direct Print & Share, PosterArtist Lite и Free Layout Plus за отпечатване на CAD проекти и постери

## ПРОДУКТОВА ГАМА



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF  
TM-300\TM-305

## ТЕХНОЛОГИЯ

Тип принтер	5 цвятна 36"/914mm
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand – 6 цвятна интегриран мун (6 чупа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой глази	15 360 глази (MBK 5120 глази, гружи цветовете 2560 глази всеки)
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко
Стъпка на гюзата	1200 dpi (2 пета)
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Закупен патрон с мастило: 130 ml / 300 ml Стартов патрон с мастило: 130 ml (матово черно)/90 ml (черно, циан, маagenta, жълто)
Тип мастило	Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, маagenta, жълто
Съвместимост с ОС	Microsoft Windows 32 бита: Windows 7, 8.1, 10, 64 бита: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 – OS X 10.11, macOS 10.13
Езици за принтери	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Вер. JFIF 1.02)
Стандартни интерфейси	Порт USB A: гирепкнет печат от USB памет USB порт B: Вграден Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x пълен дуплекс Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## ПАМЕТ

Стандартна памет	2 GB
Твърд диск	Не е приложимо

## СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

САД чертеж:	
Обикновена хартия (А0 ролка)	0:40 (бърз икономичен режим) 0:46 (бърз) 1:14 (стандартен)
Постер:	
Обикновена хартия (А0 ролка)	0:44 (бърз) 1:18 (стандартен)
Дебела хартия с покритие (А0 ролка)	1:41 (бърз) 2:36 (стандартен)

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролна хартия: 203,2 - 917 mm Форматирана хартия: 203,2 - 917 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm
Минимална гължина на печат	Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm
Максимална гължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	150 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителни бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия само за Apple AirPrint: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия за други: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

## TM-300 | TM-305

Капацитет за подаване на хартия	5 цвятна 36"/914mm
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	Canon Bubblejet on Demand – 6 цвятна интегриран мун (6 чупа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Максимален брой разпечатки	2400 x 1200 dpi
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	
Физически размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg) с опаковка	Основен модул, стойка и кош 1289 x 887 x 1060 mm (отворен кош) 1289 x 757 x 1060 mm (затворен кош) 60 kg (с комплект държач за ролка; без мастило и печатаща глава)
Размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg) с опаковка	Принтер (основен модул със стойка (SD-32) и палет): 1462 x 913 x 961 mm, 105 kg
ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА	
Захранване	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Консумирана мощност	Работа: 69 W или по-малко Режим на покой: 3,6 W или по-малко Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: приблиз. 5 минути Изключен: 0,3 W или по-малко
Работна среда	Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без конденз)
Акустичен шум (мощност/налягане)	Работа: 44 dB (A) (обикновена хартия, изчертаване на линии, стандартен режим) Готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,0 Bel (обикновена хартия, изчертаване на линии, стандартен режим) (измерено според стандарт ISO 7779)
Регулации	Европа: CE маркировка, Русия: EAC
Сертификати	TUV, CB
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер SD-32, 1 печатаща глава, 3-ичен кабел за ролка, захранващ кабел, UK захранващ кабел (240 V, 3P), 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарти CD-ROM с потребителски софтуер (Win) CD-ROM с PosterArtist Lite, листовка на ЕС относно биоцигите, листовка на Евразийския икономически съюз, листовка с важна информация
Софтуер в комплекта	Драйвер за принтер imagePROGRAF серия TM, плъгин за печат за Office, софтуер Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.
ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	2/3" държач за ролка: RH-35
КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за погръжка: MC-31
Декларация	Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение. <sup>1)</sup> и <sup>2)</sup> : Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави. За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.
Забележки	<sup>1)</sup> Изключва силно огънато състояние



Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Българско издание  
© Canon Europa N.V., 2018