



Серия i-SENSYS X C1127i

# ПОДОБРЕТЕ НАБОРА СИ ОТ РЕШЕНИЯ ЗА ДОКУМЕНТНИ ПРОЦЕСИ

Висококачествени и компактни цветни многофункционални принтери във формат А4 с възможност за свързване с облака



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА



КОМУНИКАЦИИ



КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ



СИГУРНОСТ

**Canon**

---

# Серия i-SENSYS X C1127i

## ПРОДУКТИВНОСТ

- Голям сензорен дисплей с бърза реакция
- Лесно персонализиране на функциите на устройството
- Двустранен печат, предоставян стандартно
- Удостоверяване за бързо цифровизиране на хартиени документи

## СИГУРНОСТ

- Проверка на системата при стартиране защитава функционалността на устройството
- Удостоверяване на потребителите защитава достъпа до устройството
- Функция за защитен печат предотвратява неупълномощеното преглеждане на отпечатаните материали
- Сигурно сканиране и изпращане на документи с опционалния режим за шифроване на PDF файлове

## СВЪРЗАНОСТ

- Отдалечено настройване и управление на устройството с приложението Canon Print Business
- Съвместимост с Mopria, Apple Air Print и Google Cloud Print
- Поддръжка на комуникация в близко поле (NFC) (само C1127iF)

## КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Елиминирани на ограниченията за разходи и пространство
- Компактните устройства разполагат с тонер касета „всичко в едно“
- Гъвкавата конфигурация се интегрира във всяка офис среда
- Лесен достъп за помяна на консумативите

## КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Дистанционна диагностика и помощ свеждат до минимум времето на престой
- Софтуерни опции, базирани на облак или сървър, централизират управлението на групата
- Достъп до функциите за управление на принтера от компютър или мобилно устройство
- Лесна смяна на тонера

## КРАТКИ ФАКТИ

### i-SENSYS X C1127i

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
- 5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран
- Скорост на печат: 27 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Скорост на сканиране: до 47 ipm
- Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на връзка чрез QR код
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

### i-SENSYS X C1127iF

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
- 5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран
- Скорост на печат: 27 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Скорост на сканиране: до 47 ipm
- Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност, установяване на връзка чрез QR код и NFC
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа
- Съвместимост с uniFLOW

## УСЛУГИ

### ОСНОВНИ

Извършвайте сигурно и с лекота рутинни операции в офиса, използвайки възгеден софтуер, включително uniFLOW Online Express и други налични услуги, които предлагат цялостно обслужване и поддръжка на устройството



ХАРДУЕР



СОФТУЕР



УСЛУГИ

### СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Изберете персонализирана услуга според нуждите на вашия бизнес, улесняваща управлението на печата. Консултирайте се с експерти на Canon относно вашите конкретни изисквания, за да намерите подходящата за вас управлявана услуга за печат

### ПОДОБРЕНИ

Разширете облачните възможности с uniFLOW Online - интегрирана система за управление на печата на Canon

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1127i

<b>Тип на машината</b> <b>Достъпни функции</b>	Цвятно лазерно многофункционално устройство i-SENSYS X C1127iF: печат, копиране, сканиране и факс i-SENSYS X C1127i: печат, копиране, сканиране	<b>ФАКС памет</b> <b>Съкратено набиране</b> <b>Групово набиране/гестинации</b> <b>Послегователно разпращане</b> <b>Резервно захранване на паметта</b> <b>Двустраничен факс</b> <b>Други характеристики</b>	До 512 страници <sup>5</sup> До 281 набирания Макс. 299 позиции/макс. 299 гестинации Макс. 310 гестинации Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет) Да (Изпращане и получаване) Препращане на факс, Двоен гостъп, Отгалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи
<b>ПРИНТЕР</b> <b>Скорост на печат</b>	Едностранно: До 27 ppm (A4) До 49 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 24,5 ppm (A4) Цвятен лазерен печат 1200 x 1200 dpi	<b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b> <b>Тип на скенера</b> <b>Зареждане на хартия (стандартно)</b> <b>Зареждане на хартия (опция)</b> <b>Изход за хартия</b> <b>Типове печатни носители</b>	Стъкло за документи, гвустранно ADF (егнопасово) Касета за 250 листа Многофункционална тава за 50 листа ADF за 50 листа Касета за 550 листа  150 листа Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Етикет, Пощенска картчюка, Плул
<b>Метод на печат</b> <b>Разделителна способност на печат</b> <b>Време за загреване</b> <b>Време за отпечатване на първа страница</b> <b>Езици за принтери</b> <b>Шрифтове</b>	Приблиз. 13 с или по-малко след включване Цвятно: приблиз. 8,6 с или по-малко Монохромно: приблиз. 7,7 с или по-малко UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL шрифта 136 PostScript шрифта 5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плул) Да i-SENSYS X C1127iF: Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод <sup>2</sup> Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business	<b>Формат на печатните носители</b>	Касета (стандартна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картчюка, Плул (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm  Многофункционална тава: A4, A5, A5 (неизажна ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картчюка, Инжексна карта, Плул (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm
<b>Бели полета при печат</b> <b>Режим на пестене на тонер</b> <b>Усъвършенствани функции за печат</b>			Касета (опция): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картчюка, Плул (COM10, DL, C5), Потребителски формати: Мин. 100 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm  ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 128 x 139,7 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm Касета (стандартна и опционна): 60 го 163 g/m <sup>2</sup> (го 200 g/m <sup>2</sup> с хартия с покритие) Многофункционална тава: 60 го 176 g/m <sup>2</sup> (го 200 g/m <sup>2</sup> с хартия с покритие) Автоматично подаващо устройство: 50 го 105 g/m <sup>2</sup>
<b>КОПИРНА МАШИНА</b> <b>Скорост на копиране</b>	Едностранно (A4): го 27 ppm Двустранно (A4): го 21,9 ppm	<b>Грамажи на хартията</b>	Автоматичен Касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Потребителски формат – мин. 176 x 250 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm 60 го 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Време за извеждане на първо копие (FCOT)</b>	ADF (A4): Цвятно: приблиз. 12,0 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 10,2 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): Цвятно: приблиз. 11,3 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 9,8 секунди или по-малко До 600 x 600 dpi	<b>Двустраничен печат</b>	
<b>Разделителна способност на копиране</b> <b>Режими на копиране</b>	Текст/Фото/Карта (по подразбиране), Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст 2-странно към 2-странно (автоматично) До 999 копия 25 – 400% през стъпка от 1%		
<b>Двустранно копиране</b> <b>Брой копия</b> <b>Намаляване/увеличаване (Мащабирание)</b> <b>Други характеристики</b>	Изптриване на рамки, Колиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта		
<b>СКЕНЕР</b> <b>Тип</b> <b>Разделителна способност на сканиране</b> <b>Скорост на сканиране</b>	Цвятно Оптична: го 600 x 600 dpi Подобрена: го 9600 x 9600 dpi Едностранно монохромно: 27 ppm (300x600 dpi) Едностранно цвятно: 14 ppm (300x600 dpi) Двустранно монохромно: 47 ppm (300x600 dpi) Двустранно цвятно: 27 ppm (300x600 dpi) 24 bit/24 bit (вход/изход)	<b>ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР</b> <b>Тип интерфейс</b> <b>Съвместимост с операционни системи</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 /Mac OS X версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.15 и по-нова Linux®
<b>Дълбочина на цвета при сканиране</b> <b>Нива на сивото</b> <b>Съвместимост</b> <b>Макс. ширина на сканиране</b> <b>Сканиране към имейл</b>	256 нива TWAIN, WIA, ICA 216mm TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF <sup>3</sup> /PDF (цифров погнус) <sup>3</sup>	<b>Мрежов протокол</b>	Печат: LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4, IPv6) Сканиране: Имейл, SMB, WSD-сканиране (IPv4, IPv6), FTP-сканиране, iFAX TCP/IP услуги за приложения: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Защита (кабелна връзка): Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Защита (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES)
<b>Сканиране към PC</b> <b>Сканиране към USB памет</b> <b>Сканиране към FTP</b> <b>Сканиране към облак</b> <b>iFAX</b>	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF <sup>3</sup> /PDF (цифров погнус) <sup>3</sup> TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF <sup>3</sup> /PDF (цифров погнус) <sup>3</sup> TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF <sup>3</sup> /PDF (цифров погнус) <sup>3</sup> TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup> ITU-T.37		
<b>ФАКС</b> <b>Скорост на модема</b> <b>Режим на получаване</b> <b>Резолюция на факс</b>	Само i-SENSYS X C1127iF 33,6 Kbps (го 3 с/страница <sup>5</sup> ) Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi		

## Софтуер и управление на принтер

MF Scan Utility,  
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),  
Когове на отгелци,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.  
Библиотека с приложения за съвместимост с Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

## ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Препоръчителен месечен печатен обем

750 - 4 000 страници на месец

### Максимално натоварване

Макс. 50 000 страници на месец<sup>7</sup>

### Честота на процесора

800 MHz x 2

### Памет

1GB

### Контролен панел

12,7 cm LCD цветен сензорен екран

### Размери с тави (Ш x Д x В)

471 mm x 469 mm x 460 mm

### Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

### Тегло

Приблиз. 24,5 Kg

### Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)  
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

### Захранване

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

### Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1,390 W  
Активност (печат): Приблиз. 530 W  
Готовност: приблиз. 18,0 W  
Режим на покой: приблиз. 0,7 W  
Типична консумация на енергия (TEC): 0,31 kWh/седмица<sup>10</sup>  
За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Нива на шума

Звуково налягане<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Активност: Едностранно 48 dB/Двустранно 49 dB  
Режим на готовност: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Активност: едностранно 48 dB/гвустранно 50 dB  
Режим на готовност: 28 dB

Звукова мощност<sup>9</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Активност: едностранно 62 dB или по-малко/гвустранно 63 dB или по-малко  
Режим на готовност: 42 dB или по-малко  
i-SENSYS X C1127i  
Активност: едностранно 63 dB или по-малко/гвустранно 64 dB или по-малко  
Режим на готовност: 42 dB или по-малко

## КОНСУМАТИВИ

### Касети

ТОНЕР Т09, черно (7600 страници<sup>9</sup>)  
ТОНЕР Т09, циан (5900 страници<sup>9</sup>)  
ТОНЕР Т09, магента (5900 страници<sup>9</sup>)  
ТОНЕР Т09, жълто (5900 страници<sup>9</sup>)

## АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

### Елементи

i-SENSYS X C1127iF:  
Касета подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)  
Комплект ТЕЛ. 6 с гълъз кабел (Телефонна слушалка)  
Комплект за печат на баркод – EIE  
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)  
MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)  
Комплект приставка за MiCard-B1  
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

i-SENSYS X C1127i:  
Касета подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)  
Комплект за печат на баркод – EIE  
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)  
MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)  
Комплект приставка за MiCard-B1  
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

## Забележки:

- [1] Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на груг производител или директен печат от приложение.
- [2] Изисква се аксесоар – комплект за отпечатване на баркод EIE
- [3] Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
- [4] Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business
- [5] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- [6] Само версия за уеб разпространение. Поддръжка само на печат в Linux.
- [7] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- [8] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- [9] Според ISO/IEC 19798
- [10] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

## Софтуер и решения



## Съвместимост



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2020